



„Triivi vähendavad pihustid“

Teravili, köögivilja, juurvili ja rohumaad

Loetelu põllumajanduslikeks taimekaitsetöödeks sobivatest Lechler pihustitest

Triivikindlus	Pihustitüüp Pihusti suurus	Töösurve	Pritsimisnorm töökiirusel 5 kuni 10 km/h
95%	PRE 130-05	1,5 kuni 5,0 ¹ bar	190 kuni 590 l/ha
	IDTA 120-05 C	1,0 kuni 1,5 bar	170 kuni 280 l/ha
	IDK 90-015 C	1,5 kuni 1,6 bar pihustivahe 25 cm	100 kuni 200 l/ha
	IDK 90-02 C	1,5 kuni 1,6 bar pihustivahe 25 cm	130 kuni 270 l/ha
90%	Dropleg & TwinSprayCap und 2 x FT 90-03	1,6 bar ²	200 kuni 400 l/ha
	IDTA 120-025 C	1,5 kuni 2,0 bar	80 kuni 200 l/ha
	IDTA 120-03 C	1,5 kuni 2,0 bar	100 kuni 230 l/ha
	IDTA 120-04 C	1,0 kuni 1,5 bar	110 kuni 270 l/ha
	ID-120-025 POM/C (ID3)	2,0 kuni 2,5 bar	100 kuni 220 l/ha
	ID-120-03 POM (ID3)	2,0 kuni 3,0 bar	120 kuni 290 l/ha
	ID-120-03 C (ID3)	2,0 kuni 2,5 bar	120 kuni 260 l/ha
	ID-120-04 POM (ID3)	2,0 kuni 3,0 bar	160 kuni 380 l/ha
	ID-120-04 C (ID3)	2,0 kuni 2,5 bar	160 kuni 340 l/ha
	ID-120-05 POM (ID3)	2,0 kuni 3,0 bar	190 kuni 470 l/ha
	ID-120-05 C (ID3)	2,0 kuni 4,0 bar	190 kuni 550 l/ha
	ID-120-06 POM (ID3)	2,0 kuni 6,0 bar	230 kuni 800 l/ha
	IS 80-025 POM koos IDTA 120-025 C	2,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-03 POM koos IDTA 120-03 C	2,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-025 POM koos IDN 120-025 POM	2,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-025 POM koos ID-120-025 POM/C (ID3)	2,0 kuni 2,5 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-03 POM koos IDN 120-03 POM	2,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-03 POM koos ID-120-03 POM (ID3)	2,0 kuni 3,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-03 POM koos ID-120-03 C (ID3)	2,0 kuni 2,5 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-04 POM koos ID-120-04 POM (ID3)	2,0 kuni 3,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-04 POM koos ID-120-04 C (ID3)	2,0 kuni 2,5 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-05 POM koos ID-120-05 POM (ID3)	2,0 kuni 3,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-05 POM koos ID-120-05 C (ID3)	2,0 kuni 4,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
IS 80-05 POM koos ID-120-05 POM/C	2,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina	

Triivivähendus toimib taimekaitsetöödel pritsimiskõrgusel 50cm

¹ Põlluaäre pritsimisel suletakse mõlemad äärmised pihustid.

² Põlluaäre pritsimisel tuleb sulgeda kaks äärmist Dropleg^{UL}

Triivikindlus	Pihustitüüp Pihusti suurus	Töösurve	Pritsimisnorm töökiirusel 5 kuni 10 km/h
90%	IS 80-06 POM koos ID-120-06 POM (ID3)	2,0 kuni 6,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDN 120-025 POM	2,0 bar	100 kuni 200 l/ha
	IDN 120-03 POM	2,0 bar	120 kuni 230 l/ha
	ID 120-05 POM/C	2,0 bar	190 kuni 390 l/ha
	PRE 130-05 POM	1,5 kuni 6,0 bar ¹	190 kuni 630 l/ha
	IDKT 120-02 POM	1,5 bar	70 kuni 130 l/ha
	IDKT 120-025 POM	1,5 bar	85 kuni 170 l/ha
	IDKT 120-03 POM	1,0 kuni 1,5 bar	100 kuni 200 l/ha
	IDKT 120-04 POM/C	1,0 bar	110 kuni 220 l/ha
	IDKT 120-05 POM/C	1,0 bar	140 kuni 280 l/ha
	IDKT 120-06 POM	1,0 bar	160 kuni 330 l/ha
	IDKN 120-03 POM	1,0 bar	80 kuni 170 l/ha
	IDKN 120-04 POM	1,0 bar	110 kuni 220 l/ha
	IDK 120-04 C	1,5 bar	130 kuni 270 l/ha
	IDK 120-05 POM	1,0 bar	140 kuni 280 l/ha
	IDK 120-06 POM	1,0 bar	160 kuni 330 l/ha
	IDK 90-015 C	1,5 kuni 2,0 bar pihustivahe 25 cm	100 kuni 230 l/ha
	IDK 90-02 C	1,5 kuni 3,0 bar pihustivahe 25 cm	130 kuni 380 l/ha
	IDKS 80-03 POM koos IDKT 120-03 POM	1,0 kuni 1,5 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-04 POM koos IDKT 120-04 POM/C	1,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-05 POM koos IDKT 120-05 POM/C	1,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-06 POM koos IDKT 120-06 POM	1,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-03 POM koos IDKN 120-03 POM	1,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-04 POM koos IDKN 120-04 POM	1,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-04 POM koos IDK 120-04 C	1,5 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-05 POM koos IDK 120-05 POM	1,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-06 POM koos IDK 120-06 POM	1,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	8002 E POM/Messing	1,5 kuni 3,0 bar ribaspritsimine	Sõltuvalt riba-,realaiusest ja liikumiskiirusest
	8003 E Messing		
	8004 E POM		
	FT 90-03	1,0 kuni 4,0 bar ribaspritsimine	Sõltuvalt ribalaiusest, ridade vahest, liikumiskiirusest ja kontaktpinna kaugusest
	ES 90-02 POM/Messing	1,5 kuni 3,0 bar ribaspritsimine	Sõltuvalt ribalaiusest, ridade vahest, liikumiskiirusest ja kontaktpinna kaugusest
ES 90-03 Messing			
ES 90-04 POM			

Triivivähendus toimib taimekaitsetööldele pritsimiskõrgusel 50cm.

² Ainult rapsil õitsemise ajal.

Triivikindlus	Pihustitüüp Pihusti suurus	Töösurve	Pritsimisnorm töökiirusel 5 kuni 10 km/h
75%	Dropleg & TwinSprayCap koos 2x 684.406	1,5 kuni 1,6 bar ²	200 kuni 400 l/ha
	IDTA 120-04 C	1,0 kuni 2,0 bar	110 kuni 310 l/ha
	ID-120-025 POM/C (ID3)	2,0 kuni 4,0 bar	100 kuni 280 l/ha
	ID-120-03 POM/C (ID3)	2,0 kuni 4,0 bar	120 kuni 330 l/ha
	ID-120-04 POM/C (ID3)	2,0 kuni 6,0 bar	160 kuni 530 l/ha
	ID-120-05 POM (ID3)	2,0 kuni 6,0 bar	190 kuni 670 l/ha
	ID-120-05 C (ID3)	2,0 kuni 8,0 bar	190 kuni 770 l/ha
	ID-120-06 POM (ID3)	2,0 kuni 8,0 bar	230 kuni 930 l/ha
	IS 80-04 POM koos IDTA 120-04 C	2,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-025 POM koos IDN 120-025 POM	2,0 kuni 3,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-025 POM koos ID-120-025 POM/C (ID3)	2,0 kuni 4,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-03 POM koos IDN 120-03 POM	2,0 kuni 3,5 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-03 POM koos ID-120-03 POM/C (ID3)	2,0 kuni 4,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-04 POM koos ID-120-04 POM/C (ID3)	2,0 kuni 6,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-05 POM koos ID-120-05 POM (ID3)	2,0 kuni 6,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-05 POM koos ID-120-05 C (ID3)	2,0 kuni 8,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-06 POM koos ID-120-06 POM (ID3)	2,0 kuni 8,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDN 120-025 POM	2,0 kuni 3,0 bar	100 kuni 240 l/ha
	IDN 120-03 POM	2,0 kuni 3,5 bar	120 kuni 270 l/ha
	ID 120-03 POM/C	3,0 bar	140 kuni 290 l/ha
	ID 120-04 POM/C	3,0 bar	190 kuni 380 l/ha
	ID 120-05 POM/C	2,0 kuni 8,0 bar	190 kuni > 500 l/ha
	IS 80-03 POM koos ID 120-03 POM/C	3,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-04 POM koos ID 120-04 POM/C	3,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-05 POM koos ID 120-05 POM/C	2,0 kuni 8,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	PRE 130-05 POM	1,5 kuni 8,0 bar ¹	190 kuni 710 l/ha
	IDKT 120-02 POM	1,5 kuni 3,0 bar	70 kuni 190 l/ha
	IDKT 120-025 POM	1,5 kuni 2,0 bar	85 kuni 190 l/ha
	IDKT 120-03 POM	1,0 kuni 2,0 bar	100 kuni 230 l/ha
	IDKT 120-03 C	1,5 bar	100 kuni 200 l/ha
	IDKT 120-04 POM/C	1,0 kuni 1,5 bar	110 kuni 270 l/ha
	IDKT 120-05 POM/C	1,0 kuni 1,5 bar	140 kuni 330 l/ha
	IDKT 120-06 POM	1,0 kuni 2,0 bar	160 kuni 460 l/ha
	IDKN 120-03 POM	1,0 kuni 1,5 bar	80 kuni 200 l/ha
IDKN 120-04 POM	1,0 kuni 1,5 bar	110 kuni 270 l/ha	
IDK 120-04 POM	1,0 bar	110 kuni 220 l/ha	

Triivivähendus toimib taimekaitsetöödel pritsimiskõrgusel 50cm

¹ Põlluääre pritsimisel suletakse mõlemad äärmised pihustid.

Triivikindlus	Pihustitüüp Pihusti suurus	Töösurve	Pritsimisnorm töökiirusel 5 kuni 10 km/h
75%	IDK 120-04 C	1,5 kuni 2,0 bar	130 kuni 310 l/ha
	IDK 120-05 POM	1,0 kuni 1,5 bar	140 kuni 330 l/ha
	IDK 120-05 C	1,5 bar	170 kuni 330 l/ha
	IDK 120-06 POM	1,0 kuni 3,0 bar	160 kuni 570 l/ha
	IDK 90-015 C	1,5 kuni 3,0 bar Pihustite vahe 25 cm	100 kuni 290 l/ha
	IDKS 80-03 POM koos IDKT 120-03 POM	1,0 kuni 2,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-03 POM koos IDKT 120-03 C	1,5 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-04 POM koos IDKT 120-04 POM/C	1,0 kuni 1,5 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-05 POM koos IDKT 120-05 POM/C	1,0 kuni 1,5 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-06 POM koos IDKT 120-06 POM	1,0 kuni 2,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-03 POM koos IDKN 120-03 POM	1,0 kuni 1,5 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-04 POM koos IDKN 120-04 POM	1,0 kuni 1,5 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-04 POM koos IDK 120-04 POM	1,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-04 POM koos IDK 120-04 C	1,5 kuni 2,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-05 POM koos IDK 120-05 POM	1,0 kuni 1,5 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-05 POM koos IDK 120-05 C	1,5 bar	Kasutus ainult äärepihustina
IDKS 80-06 POM koos IDK 120-06 POM	1,0 kuni 3,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina	
50%	ID-120-02 POM (ID3)	2,5 kuni 6,0 bar	80 kuni 270 l/ha
	ID-120-025 POM (ID3)	2,0 kuni 7,0 bar	100 kuni 370 l/ha
	ID-120-025 C (ID3)	2,0 kuni 6,0 bar	100 kuni 390 l/ha
	ID-120-03 POM/C (ID3)	2,0 kuni 8,0 bar	120 kuni 470 l/ha
	ID-120-04 POM/C (ID3)	2,0 kuni 8,0 bar	130 kuni 620 l/ha
	ID-120-05 POM (ID3)	2,0 kuni 8,0 bar	190 kuni 490 l/ha
	IS 80-02 POM koos ID-120-02 POM (ID3)	2,5 kuni 6,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-025 POM koos IDN 120-025 POM	2,0 kuni 6,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-025 POM koos ID-120-025 C (ID3)	2,0 kuni 6,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-025 POM koos ID-120-025 POM (ID3)	2,0 kuni 7,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-03 POM koos IDN 120-03 POM	2,0 kuni 8,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-03 POM koos ID-120-03 POM/C (ID3)	2,0 kuni 8,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-04 POM koos ID-120-04 POM/C (ID3)	2,0 kuni 8,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-05 POM koos ID-120-05 POM (ID3)	2,0 kuni 8,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDN 120-025 POM	2,0 kuni 6,0 bar	100 kuni 340 l/ha
	IDN 120-03 POM	2,0 kuni 8,0 bar	120 kuni 470 l/ha
	ID 120-02 POM	3,0 kuni 3,5 bar	100 kuni 210 l/ha
	ID 120-025 POM/C	3,0 kuni 5,0 bar	120 kuni 310 l/ha
ID 120-03 POM/C	3,0 kuni 8,0 bar	140 kuni 470 l/ha	
ID 120-04 POM/C	3,0 kuni 5,0 bar	190 kuni 490 l/ha	

Triivivähendus toimib taimekaitsetööldele pritsimiskõrgusel 50cm

Triivikindlus	Pihustitüüp Pihusti suurus	Töösurve	Pritsimisnorm töökiirusel 5 kuni 10 km/h
50%	IS 80-02 POM koos ID 120-02 POM	3,0 kuni 3,5 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-025 POM koos ID 120-025 POM/C	3,0 kuni 5,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-03 POM koos ID 120-03 POM/C	3,0 kuni 8,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IS 80-04 POM koos ID 120-04 POM/C	3,0 kuni 5,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKT 120-02 POM	1,5 kuni 5,0 bar	70 kuni 250 l/ha
	IDKT 120-025 POM	1,5 kuni 3,0 bar	85 kuni 240 l/ha
	IDKT 120-03 POM	1,0 kuni 4,0 bar	100 kuni 330 l/ha
	IDKT 120-04 POM	1,0 kuni 2,0 bar	110 kuni 310 l/ha
	IDKT 120-05 POM	1,0 kuni 3,0 bar	140 kuni 470 l/ha
	IDKT 120-03 C	1,5 kuni 3,0 bar	100 kuni 280 l/ha
	IDKT 120-04 C	1,0 kuni 3,0 bar	110 kuni 380 l/ha
	IDKT 120-05 C	1,0 kuni 4,0 bar	140 kuni > 500 l/ha
	IDKT 120-06 POM	1,0 kuni 6,0 bar	160 kuni > 500 l/ha
	IDKN 120-03 POM	1,0 kuni 3,0 bar	80 kuni 290 l/ha
	IDKN 120-04 POM	1,0 kuni 3,0 bar	110 kuni 380 l/ha
	IDK 120-025 POM	1,5 kuni 2,0 bar	80 kuni 190 l/ha
	IDK 120-03 POM	1,5 kuni 2,0 bar	100 kuni 230 l/ha
	IDK 120-04 POM	1,0 kuni 3,0 bar	110 kuni 380 l/ha
	IDK 120-04 C	1,5 kuni 3,0 bar	130 kuni 380 l/ha
	IDK 120-05 POM	1,0 kuni 4,0 bar	140 kuni > 500 l/ha
	IDK 120-05 C	1,5 kuni 4,0 bar	170 kuni > 500 l/ha
	IDK 120-06 POM	1,0 kuni 6,0 bar	160 kuni > 500 l/ha
	IDKS 80-025 POM koos IDKT 120-025 POM	1,5 kuni 3,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-03 POM koos IDKT 120-03 POM	1,0 kuni 4,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-03 POM koos IDKT 120-03 C	1,0 kuni 3,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-04 POM koos IDKT 120-04 POM	1,0 kuni 2,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-04 POM koos IDKT 120-04 C	1,0 kuni 3,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-05 POM koos IDKT 120-05 POM	1,0 kuni 3,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-05 POM koos IDKT 120-05 C	1,0 kuni 4,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-06 POM koos IDKT 120-06 POM	1,0 kuni 6,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-03 POM koos IDKN 120-03 POM	1,0 kuni 3,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-04 POM koos IDKN 120-04 POM	1,0 kuni 3,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
	IDKS 80-025 POM koos IDK 120-025 POM	1,5 kuni 2,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina
IDKS 80-03 POM koos IDK 120-03 POM	1,5 kuni 2,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina	
IDKS 80-04 POM koos IDK 120-04 POM	1,0 kuni 3,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina	
IDKS 80-04 POM koos IDK 120-04 C	1,5 kuni 3,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina	
IDKS 80-05 POM koos IDK 120-05 POM	1,0 kuni 4,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina	
IDKS 80-05 POM koos IDK 120-05 C	1,5 kuni 4,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina	
IDKS 80-06 POM koos IDK 120-06 POM	1,0 kuni 6,0 bar	Kasutus ainult äärepihustina	

Teravili, köögivili, juurvili ja rohumaad



Järgida JKI poolt ettenähtud kasutusmeetodeid! Vajadusel küsida nõu! (tel. 5062246 Jaanus Põldmaa)			
JKI-tunnustus			
IDTA-pihustid	2,0 kuni 8,0 (IDTA 120-02 C) 1,5 kuni 8,0 (IDTA 120-025 C) 1,5 kuni 8,0 (IDTA 120-03 C) 1,0 kuni 8,0 (IDTA 120-04 C) 1,0 kuni 8,0 (IDTA 120-05 C)	PRE-pihustid	1,5 kuni 8,0 bar
ID3-pihustid	2,0 kuni 8,0 bar (ID 120-02 POM: 2,5 kuni 8,0 bar)	IDKT-pihustid	1,0 kuni 6,0 bar (IDKT 120-02/025 ja IDKT 120-03 C: 1,5 kuni 6,0 bar)
IDN-pihustid	2,0 kuni 8,0 bar	IDKN-pihustid	1,0 kuni 6,0 bar
ID-pihustid	3,0 kuni 8,0 bar (ID 120-05: 2,0 kuni 8,0 bar)	IDK-pihustid	1,0 kuni 6,0 bar (IDK 120-025/-03 POM und IDK 120-04/05 C: 1,5 kuni 6,0 bar / IDK 120-03 C: 2,0 kuni 6,0 bar) IDK 90-015/02 C: 1,5 kuni 8,0 bar
IS-pihustid	2,0 kuni 8,0 bar	IDKS-pihustid	1,0 kuni 6,0 bar (IDKS 80-025 / -03: 1,5 kuni 6,0 bar)
ES-pihustid	1,5 kuni 3,0 bar		

Teravili, köögivili, juurvili ja rohumaad

Pihustite segapaigutus poomi keskosas

Sisse kantud Lechler pihustid taimekaitsevahendite pritsimiseks koos vahekinnitustega

Triivikindlus	Pihustitüüp/pihustisuurus	Töösurve	Pritsimisnorm liikumiskiirusel 5 kuni 10 km/h
90%	IDTA 120-025 C koos ID-120-025 POM/C (ID3)	2,0 bar	100 - 200 l/ha
	IDTA 120-03 C koos ID-120-03 POM/C (ID3)	2,0 bar	120 - 230 l/ha
	IDKT 120-03 POM koos IDKN 120-03 POM	1,0 bar	90 kuni 160 l/ha
	IDKT 120-04 POM/C koos IDKN 120-04 POM	1,0 bar	110 kuni 210 l/ha
	IDKT 120-05 POM/C koos IDK 120-05 POM	1,0 bar	140 kuni 270 l/ha
	IDKT 120-06 POM koos IDK 120-06 POM	1,0 bar	170 kuni 320 l/ha
75%	IDTA 120-04 C koos ID-120-04 POM/C (ID3)	2,0 bar	160 kuni 310 l/ha
	IDKT 120-03 POM koos IDKN 120-03 POM	1,0 kuni 1,5 bar	90 kuni 200 l/ha
	IDKT 120-03 C koos IDKN 120-03 POM	1,5 bar	100 kuni 200 l/ha
	IDKT 120-04 POM/C koos IDKN 120-04 POM	1,0 kuni 1,5 bar	110 kuni 260 l/ha
	IDKT 120-05 POM/C koos IDK 120-05 POM	1,0 kuni 1,5 bar	140 kuni 330 l/ha
	IDKT 120-06 POM koos IDK 120-06 POM	1,0 kuni 2,0 bar	170 kuni 460 l/ha
50%	IDKT 120-03 POM koos IDKN 120-03 POM	1,0 kuni 3,0 bar	90 kuni 280 l/ha
	IDKT 120-03 C koos IDKN 120-03 POM	1,5 kuni 3,0 bar	100 kuni 290 l/ha
	IDKT 120-04 POM koos IDKN 120-04 POM	1,0 kuni 2,0 bar	110 kuni 310 l/ha
	IDKT 120-04 C koos IDKN 120-04 POM	1,0 kuni 3,0 bar	110 kuni 380 l/ha
	IDKT 120-05 POM koos IDK 120-05 POM	1,0 kuni 3,0 bar	140 kuni 470 l/ha
	IDKT 120-05 C koos IDK 120-05 POM	1,0 kuni 4,0 bar	140 kuni 550 l/ha
	IDKT 120-06 POM koos IDK 120-06 POM	1,0 kuni 6,0 bar	170 kuni 800 l/ha

Triivähendus toimib taimekaitsetöölde pritsimiskõrgusel 50cm.